Microscopio binocular "Arcano", L3000 B Optica Plana.
Moderno equipo para rutina e investigación con revólver invertido.
Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatoria 360º, tipo Seidentopf. Estativo tipo pirámide.
Óptica plana, 5 objetivos y revolver quíntuple. Portaoculares con distancia interpupilar variable y regulación dióptrica izquierda. ± 5d.
Oculares par 10x WF. Objetivos de óptica plana 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 20x/N.A 0.40, 40x(r)/N.A 0.65 y 100x(r)/N.A 1.25 oil según norma Din.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica amplia de 140 x 210 mm que acepta dos portaobjetos, con mando bajo coaxial. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable y regulable en altura, por piñón y cremallera, con colectora, diafragma iris y portafiltro en base.
Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral. Con focus stop y ajuste de tensión en el macrométrico. Iluminador con lámpara halógena regulable y centrable 6V 20W con diafragma de campo en la base según Koehler.
Opcionales: oculares 16x WF, campo oscuro, contraste de fases, epifluorescencia.
Filtro azul, funda, aceite de inmersión y manual.
Cumple normas CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" L1200B HBG, óptica infinita.

Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatoria 360º, tipo Seidentopf. Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm y regulación dióptrica izquierda ±5d. Oculares 10x WF. Objetivos de óptica acromática corregida a infinito de 4x/N.A 0.10,10x/N.A 0.25,40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din. Montados en revólver cuádruple invertido.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 135 x 125 mm, con movimiento mecánico x e y en comando coaxial bajo. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura por piñón y cremallera, con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico, coaxial bilateral, intervalo de 2µ, con focus stop y ajuste de tensión.
Luz halógena regulable 6V 20W, centrable.
Filtro azul, aceite de inmersión, funda y manual.
Opcionales: Oculares 16x WF. Campo oscuro. Contraste de fases. Epifluorescencia.
Cumple con normas CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" XSZ 100 BN
Cabeza binocular tipo Seidentopf con inclinación a 30º, rotatorio 360º.
Portaoculares con distancia interpupilar variable entre 55 - 57 mm. Oculares 1 par 10x WF.
Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x(r)/N.A 0,65 y 100x(r)/N.A 1.25 oil según norma Din.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento apto para 2 portaobjetos. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro.
Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tension y con focus stop.
División mínima 2 micrones.
Luz halógena regulable 6V 20W.
Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, funda y manual.
Opcionales: oculares de 16x WF.
Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" XSZ 100 BN con LED. Cabeza binocular tipo Seidentopf con inclinación a 45º, rotatorio 360º. Porta oculares con distancia

interpupilar variable 55 - 57 mm. Oculares 1 par 10x WF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma Din.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento . Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tension y con focus stop. División mínima 2 micrones.
Luz de LED.
Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, funda , estuche de poliestireno y manual.
Opcionales: oculares de 16x WF.
Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" XSZ 107 BN Con LED.
Cabeza binocular tipo Sliding con inclinación a 45º, rotatoria 360º.
Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm y regulación dióptrica individual ± 5 d. Oculares 1 par 10x WF
Objetivos acromáticos 4x/N.A 0.10,10x/N.A 0.25,40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 14.8 x 12.3 cm con mando bajo coaxial. Condensador de Abbe N.A 1.2 regulable en altura y precentrado con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y macrométrico coaxial bilateral. División mínima 2 micrones. Con focus stop y tensión de ajuste en el micrométrico. Iluminacion a LED regulable
Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, manual de uso.
Opcionales: campo oscuro, contraste de fase y epifluorescencia.
Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE
Garantía dos años.

Microscopio "Arcano"

Microscopio Binocular "Arcano" Xsz 107bn Yx Con Inmunofluorescencia óptica Acromática. Cabeza Binocular Tipo "Sliding" Con Inclinación 45º Rotatoria 360º. Portaoculares: Con Distancia Interpupilar Variable 55-77mm Y Regulación Dióptica +/- 5 Oculares: 1 Par De Wf 10x Objetivos: 4x, 10x Fl, 40xr Fl Y 100x Xr Fl Oil, Según Norma Din Para Trabajos En Fluorescencia. Aumentos Totales 1000x Platina Mecánica 14.8 X 12 Cm, Con Mando Bajo Coaxial. Condensador Según Abbe Na 1.2 Regulable En Altura, Precentrado Y Portafiltro.

Cabeza binocular tipo "sliding" con inclinación 45º rotatoria 360º.
Portaoculares: con distancia interpupilar variable 55-77mm y regulación dióptica +/- 5
Oculares: 1 par de WF 10X
Objetivos: 4X, 10X FL, 40XR FL y 100X XR FL OIL, según norma DIN para trabajos en fluorescencia.
Aumentos totales 1000X
Platina mecánica 14.8 x 12 cm, con mando bajo coaxial.
Condensador según ABBE na 1.2 regulable en altura, precentrado y portafiltro.
Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral, focus stop y tensión de ajuste.
Incluído: Luz halógena regulable 6V 20W. Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones.
Opcionales: campo oscuro, contraste de fase.

EQUIPO DE EPIFLUORESCENCIA ARCANO: con lámpara HBO 100W de alta presión de Hg, provisto con sus filtros de excitación y bloqueo FICT y LRB, con su correspondiente fuente de alimentación.
Este equipo se coloca como intermediario entre el cuerpo y la cabeza del microscopio permitiendo su centración fácilmente por la ventanilla frontal accionando los comandos de la caja de la lámpara y la lente colectora.
El bloqueo se desliza lateralmente en tres posiciones y posee pantalla anti UV.
Alimentación 220V - 50Hz
Cumple normas CE
Garantía dos años, excepto lámpara de Hg

Microscopio binocular "Arcano" XSZ-148 BN
Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatoria 360º, tipo Seidentopf. Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm y regulación dióptrica izquierda ±5d. Oculares 10x WF. Objetivos de óptica acrómática de 4x/N.A 0.10,10x/N.A 0.25,40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 180mmx150mm con mando bajo coaxial con desplazamiento apto para 2 portaobjetos. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tension y focus stop. División mínima 2 micrones.
Luz halógena regulable 6V 20W.
Filtro azul, aceite de inmersión, funda y manual.
Opcionales: Oculares 16x WF, contraste de fases.
Cumple con normas CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" XSZ-148 BN PLAN
Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatoria 360º, tipo Seidentopf. Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm y regulación dióptrica izquierda ±5d. Oculares 10x WF. Objetivos de óptica plana de 4x/N.A 0.10,10x/N.A 0.25,40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din

Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 180 mm x 150 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento apto para 2 portaobjetos. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tension y focus stop. División mínima 2 micrones.
Luz halógena regulable 6V 20W.
Filtro azul, aceite de inmersión, funda y manual.
Opcionales: Oculares 16x WF, contraste de fases.
Cumple con normas CE.
Garantía dos años.

Microscopio binocular "Arcano" XSZ 510 visión múltiple
Cinco cabezas binoculares tipo Sliding con inclinación a 30º, rotatoria 360º .
Portaoculares con distancia interpupilar variable 48 - 75 mm y regulación dióptrica individual ± 5 d.
Oculares 1 par 10x WF.
Objetivos acromáticos 4x/N.A 0.10,10x/N.A 0.25,40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma Din.
Aumentos totales 1000x.
Platina mecánica de 140 x 140 mm con mando bajo coaxial. Condensador de Abbe N.A 1.25 regulable en altura y precentrado con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral. División mínima 2 micrones. Con focus stop y tensión de ajuste en el micrométrico. Luz halógena regulable 24V 100W.
Filtro azul, aceite de inmersión, lámpara de repuesto, manual de uso.
Cumple con normas de seguridad eléctrica según CE
Garantía dos años.